

Tulityölupa

Nro

Työntekijät	Yritys / osasto		
	Työryhmä / työntekijän nimi		<input type="checkbox"/> Tulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta
Työkohde	Yritys / tilaaja	Rakennus	
	Tulityöpaikka		
Tulityö	<input type="checkbox"/> Sähkö-hitsaus	<input type="checkbox"/> Kaasu-hitsaus	<input type="checkbox"/> Poltto-leikkaus
		<input type="checkbox"/> Laikka-leikkaus, -hionta	<input type="checkbox"/> Muu
Tulityön vaarojen selvitys ja arviointi	Vaarojen esiintyminen tulityöpaikalla ja tulityöstä aiheutuvat vaarat		
	<input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä, suojaustoimia tarvitaan	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa lähellä olevan seinä-, katto- tai lattiarakenteen pinta on syttyvää
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikan lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiarakenteet sisältävät syttyviä materiaaleja
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on kaapelihyllyjä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityön kohde sisältää materiaaleja, jotka voivat syttyä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa 10 metrin etäisyydellä tulityöpaikasta
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät voivat lentää myös ylöspäin ja aiheuttaa syttymän kaapelihyllyllä tai tilan yläosassa olevissa rakenteissa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua lattialla laajalle alueelle	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityö joudutaan tekemään korkealla, jolloin kipinöillä ja roiskeilla on otolliset olosuhteet levitä laajalle alueelle	
Tulityöluvan voimassaolo-aika	Alkamispäivä	Päättymispäivä	Lupa on voimassa päivittäin klo
	Tulityön turvallisuus toimenpiteet		
	Tilaaaja Urakoitsija		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikka on puhdistettava	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Koneet ja laitteet, syttyvät rakenteet, kaapelihyllyt, ym. on suojattava	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä tai suojapeitettävä	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kasteltava	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tuuletettava	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paloilmoitin on irtikytkettävä. Laitteiston hoitajan nimi?	
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä		
	Tilaaaja Urakoitsija		Tilaaaja Urakoitsija
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen vartiointi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erillinen suojarakenne	<input type="checkbox"/>
			Työn aikana syntyvän palavan materiaalien poistaminen
			Muuta?
Sammutuskalusto ja sammute	Tilaaaja Urakoitsija		Tilaaaja Urakoitsija
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin _____ kpl
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sankoruisku
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloetku	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erityissammutuskalusto	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sammutuspeite	
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan noutoetäisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.		
Tulityövartiointi	Tilaaaja Urakoitsija		Tulityövartija
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn ja työtauojen aikana
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti)	
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	